

Регуляторы давления "до себя" P98H 1-1/2" (DN 40), 2" (DN 50)

Пружинные регуляторы "до себя" прямого действия предназначены для сброса избыточного давления ниже по трубопроводу при повышении давления до регулятора. Идеально подходят для промышленного использования с воздухом, паром, иными газами и жидкостями.



Конфигуратор обозначения, P98H

P98H				0	0	0			
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	Размер корпуса (DN)
14									1-1/2" NPT (40)
16									2" NPT (50)
									Рабочий диапазон пружины
									PSIG БАР
035									5 - 35 0,34 - 2,41
065									20 - 65 1,38 - 4,48
100									50 - 100 3,45 - 6,89
170									80 - 170 5,51 - 11,72
									Дополнительные опции
									стандартно
0									фланец 150 RF*
A									фланец 300 RF*
B									фланец 600 RF*
C									соединение под приварку*
D									
									Материал затвора (седло/седельный диск)
									A 416 SS нерж. / 416 SS нерж.
									E 416 SS нерж. / нитрил
									I 316 SS нерж. / 316 SS нерж.
									N 316 SS нерж./ нитрил
									Материал мембраны
									0 302 SS нерж.
									3 неопрен
									Крышка / корпус
									0 чугун / чугун
									1 сталь / сталь
									3 чугун / сталь

Технические характеристики

Максимальное давление на входе		
Материал корпуса	сталь WCB	300 PSIG (20,7 бар)
	чугун	250 PSIG @ 400 °F (17,2 бар @ 204 °C)
	чугун	300 PSIG @ 300 °F (20,7 бар @ 149 °C)
Диапазон регулирования	5 - 35 PSIG	0,34 - 2,41
	20 - 65 PSIG	1,38 - 4,48
	50 - 100 PSIG	3,45 - 6,89
	80 - 170 PSIG	5,51 - 11,72
Присоединение	1-1/2" NPT	DN 40
	2" NPT	DN 50
Масса (приблизительно)		
1-1/2" NPT (40)	55 фунтов	25 кг
2" NPT (50)		

Регулировочные пружины

Размер корпуса	PSIG	БАР	Цвет пружины
1-1/2", 2" NPT (DN 20, 25)	5 - 35	0,34 - 2,4	темно-серый
	20 - 65	1,4 - 4,5	светло-синий
	50 - 100	3,4 - 6,9	светло-серый
	80 - 170	5,5 - 11,7	черный

Допустимая температура рабочей среды (корпус)

Чугун	от -40° до +406°F	от -40° до +208°C
Сталь	от -20° до +450°F	от -29° до +232°C

Допустимая температура рабочей среды (мембрана/седло)

Нитрил	от -40° до +180°F	от -40° до +82°C
Неопрен	от -40° до +180°F	от -40° до +82°C

Конструкционные материалы

Корпус, крышка	
Варианты исполнения	чугун
	сталь
Мембрана	
Варианты исполнения	302SS нерж.
	неопрен
Затвор / седло	
Варианты исполнения	нитрил / нерж. сталь
	металл / нерж. сталь

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93